

Produktinformation

Starka Betonglim



Produktbeskrivning

STARKA Betonglim består av en polymervätska (Bas) och ett pulver (Härdare). Dessa ska sammanblandas strax före användning och därefter förbrukas omedelbart.

Konsistens: Flytande, tixotrop. Kulör: Ljusgrå kulör.

Användningsområden

För limning och fogning av mark/mursten, beläggning av asfalt/betongytor, isolering av grundmurar, balkonger och bassänger. Även lämplig som halkskydd på trappor. Beläggning/isolering av källargolv och grundmurar.

Underlag

Betong, trä, keramik, plåt, trä, cellplast.

Förvaring och hållbarhet

Frostfritt. Håller i minst 12 månader i obruten förpackning.



Personligt skydd:
Skydda ögon och hud! Cement ingår som en frätande beståndsdel.

Bruksanvisning

Blandningsprocedur:

Vätska och pulver ska sammanblandas till klumpfri blandning. Använd en lågvarvig bormaskin med spiralblandarvinge. OBS: undvik kontakt med hud och ögon.

Applicering:

Underlaget ska vara rent och fritt från löst sittande material. Trumlad produkt ska borstas ren från ev. dammbeläggning. Torra ytor ska fuktas. Uthålles och distribueras med sedvanliga spackelverktyg. Inom 60 min bör hela mängden sammanblandat material vara förbrukad. Appliceras i 0-3 mm tjocka lager.

Rengöring:

Skölj verktyg och händer i ljummet vatten innan limmet torkat.

Resultat:

1 tunna skikt - en svagt strukturerad yta, i tjockare skikt (max ca 3 mm) - erhålles en slät yta.

Härdning:

72 timmar.

Starka Betongindustrier

www.starka.se

