



PRESTANDEDEKLARATION

BILAGA III i: 4.4.2011 - Europeiska unionens officiella tidning - L 88/5

Nr: EN 1916 Standardrör

1. Produkttypens unika identitetskod: Rör eller rördel av betong
2. Typ, parti eller serienummer: ALFA standardrör enligt EN 1916
3. Användningsområde: I mark nedgrävt rör för normalt dag- och/eller spillvatten
4. Tillverkare, kontaktadress: Starka Betongindustrier, Flyingevägen 30, 247 22, Södra Sandby
5. Kontaktadress för tillverkarens representant: Ej tillämpligt
6. System för bedömning och fortlöpande kontroll: 4
7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:
Nordcert har utfört inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik enligt system 2+
Nordcert har utfört fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik enligt system 2+
Nordcert har utfärdat följande intyg: kontinuitet för produktens prestanda och överensstämmelse efter tillverkningskontroll
8. Prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats: Ej tillämpligt

9. Angiven prestanda

I förkommande fall: NPD = No Performance Determined, ingen prestanda fastställd.

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad standard
Dimensionstoleranser relaterade till spets, muff och fogtätning.	Enligt handlingar i ALFA Teknik Bok SS 227000:2005	EN 1916:2002
Hållfasthetsklass	90, 110, 135, 165, 200 eller 240	
Tryckhållfasthet, betong	$f_{ck} = 38$ eller 43 ¹⁾ N/mm ² (MPa)	
Axiell hållfasthet	NPD	
Vattentäthet	50 kN/m ² (kPa)	
Beständighet, betong	Enligt handlingar i ALFA Teknik Bok SS 227000:2005	
Beständighet, fogtätning	Metod 1	
Typ av fogtätning	WC eller WG ²⁾ enligt SS-EN 681-1	
Svavelväterresistent betong	NPD	

¹⁾ 43 gäller för genomtryckningsrör, för övriga gäller 38.

²⁾ WC = standardkvalitet, WG = oljeressistent kvalitet.

10. Prestanda för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.
Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.
Undertecknat för tillverkaren av:

.....
Christer Dieden Produktchef

(namn och befattning)

.....
2016-07-05

(plats och dag för utfärdande)

.....

(namnteckning)