



# Produktblad Starka **Betonglim**

## Produktbeskrivning

STARKA Betonglim består av en polymervätska (Bas) och ett pulver (Härdare). Dessa ska blandas strax före användning och därefter förbrukas omedelbart.

Konsistens: Flytande, tixotrop.      Kulör: Ljusgrå

## Användningsområden

För limning och fogning av mark/mursten, beläggning av asfalt/betongytor. Även lämplig som halkskydd på trappor/balkonger.

## Underlag

Betong, keramiska plattor, plåt, asfalt, cellplast, stål.

## Förvaring och hållbarhet

Förvaras torrt och frostfritt. Håller i minst 12 mån. i obruten förpackning. Förvaras oåtkomligt för barn.



*Den allvarliga delen är cementen (märkes som "Fara") som finns i härdaren. Den flytande delen innehåller inte något hälsovådligt.*

## Bruksanvisning

**Blandningsprocedur:** Vätska och pulver mixas till en klumpfri blandning. Använd en lågvarvig bormaskin med spiralblandarvinge. **OBS!** Undvik kontakt med hud och ögon!

## Applicering:

Underlaget ska vara rent och fritt från löst sittande material, cementshud, damm, fett m m. Trumlad produkt ska borstas ren från ev. dammbeläggning. Torra ytor ska fuktas. Fördela limmet med ex en spackel eller skrapa. Det är mycket viktigt att limmet inte tillåts skintorka på utlagd yta - utomhus i sol och vind sker detta snabbt. Ligg inte före med limutläggningen. Applicera i heltäckande skikt. Temperaturen bör inte understiga 0°C.

## Rengöring:

Skölj verktyget och händerna i ljummet vatten innan limmet torkat.

## Resultat:

Strukturerad gråaktig yta, skrapverktyget avgör strukturen.

## Härdning:

En limfog når sin fulla hållfasthet inom 7 dygn. För-siktig belastning kan tillåtas dagen efter.

