

LOSSNINGSANVISNING

Beroende på storlek levereras våra stödmursegment stående eller liggande. I båda fallen är det viktigt att lossning sker på rätt sätt för att undvika person- och/eller godsskador. Använd alltid lyftredskap som är väl dimensionerade för uppgiften och tillse att lossningen sker lugnt och säkert utan ryck och snabba lägesförändringar.

Följ anvisningarna noga!

LOSSNING AV STÅENDE ELEMENT



Lossningen sker bäst med en gaffelförsedd hjul-lastare och med angreppssätt enligt illustrationen.

LOSSNING OCH EFTERFÖLJANDE RESNING AV LIGGANDE ELEMENT

Arbetet utförs med mobilkran. Elementen får endast lyftas i de ingjutna lyftöglorna med hjälp av lyftkätting eller dylikt. Samtliga tre lyftöglor utnyttjas.

1



Elementet lossas från lastbilsflaket i sitt transportläge.

2



Från sitt läge på marken reses elementet via lyftöglorna i väggskivan. Parten som är kopplad i fotens lyftögla måste förlängas innan resningen kan påbörjas.

3



Med samtliga parter sträckta befinner sig elementet i jämnviktsläge.

4



Resningen är avslutad. Parterna som är kopplade i väggskivans lyftöglor kortas så att elementet kan lyftas i rest läge för montering.