

Råttstopp

För montering i avloppsrör

Monteringskruv som fungerar som ett stopp som förhindrar Råttstoppen att komma för långt in i avloppsröret



Flyttbar monteringskruv, så Råttstoppen kan användas både till in- och utlopp.




Ett dubbelspjäll med tändstänger av Råttans utgång.



Monteringsstången skruvas på monteringskruven på Råttstoppens ovansida.



Förlängning kan monteras och Råttstoppen kan monteras även i brunnar med kona.



Teleskopisk monteringsarm till Råttstopp.



Fjädrar som fäster Råttstoppen i röret.

Gummipackningar som sluter tätt mellan Råttstopp och rör.

BESKRIVNING

Råttorna tillhör de mest fruktade djur i vår närhet. De överför sjukdomar och sprider smitta via sin urin och avföring samt gnager på elledningar, avloppsledningar, byggnadsstrukturer, kommer upp genom toaletten via avloppsnätet, etc. De förökar sig i en utsträckning som inga annat djur kan göra. Det är därför viktigt att de bekämpas effektivt. En brittisk studie visar att tre av fyra råttor är resistent mot kända gifter, vilket gör kampen mot råttor nästan omöjlig. Livsmedelsföretag och restauranger är särskilt utsatta. En råtta, eller bara avföring från en råtta, som upptäcks där, resulterar i omedelbar stängning och minskning av kunders förtroende, vilket naturligtvis innebär stora kostnader. För privatpersoner kan det bli kostsamt att bryta upp golvet om en råtta dött efter att ha bitit i en elektrisk installation.

En råttstopp är en liten investering som kan ge betydande kostnadsbesparingar, ett miljövänligt och riskfritt alternativ till giftiga bekämpningsmedel. Råttstopp är en enkel och smart anordning som monteras direkt i avloppsröret via brunnen. Den tillåter råttorna att passera ut från hussidan, och blockerar sedan för råttans återgång till boet. Därvid säkras huset från råttor.

Råttstoppen produceras i rostfritt syrafast stål, med en tätningssring av gummi på utsidan av råttstoppen som tätning mellan avloppsrör och råttstopp. Råttstoppen fäster i avloppsröret med platta fjädrar av rostfritt stål. Fästskruven kan på några sekunder flyttas så Råttstoppen kan användas för både inlopp och utlopp. Råttstoppen är VA godkänd med VA nummer 2.99 / 20348:e.

TEKNISK DATA

Råttstopp

MATERIAL:	ROSTFRITT STÅL
VA-STANDARD:	2.99/20348:E
TÄTNINGSRING:	JA
DIMENSIONER:	Ø110, 160, 200, 225, 250 MM
TILLBEHÖR:	TELESKOPSTÅNG FÖRLÄNGNINGARM

RÅTTSTOPP

