

Skötselblad – Betongprodukter

Detta skötselblad gäller för stödmurar och markbetongprodukter från Starka Betongprodukter och syftar till att säkerställa lång livslängd och god funktion.

Stödmurar i betong är tåliga och i huvudsak underhållsfria. Regelbunden tillsyn rekommenderas för att tidigt upptäcka eventuella skador.

TILLSYN

- Kontrollera muren minst en gång per år.
- Se över sprickor, kantavslag och mekaniska skador.
- Säkerställ att ingen armering är synlig.
- Undvik påkörning och annan otillåten belastning.

KALKUTFÄLLNINGAR

- Kalkutfällningar kan förekomma och är ett naturligt fenomen i betong.
- Påverkar inte hållbarheten och är inte reklamationsgrundande.
- Försvinner oftast med tiden.

RENGÖRING

- Rengör vid behov med vatten och mjuk borste.
- Högtryckstvätt används med försiktighet (lågt tryck, stort avstånd).
- Upprepad hård tvätt kan skada betongens yta.
- Alger och mossa avlägsnas genom borstning och försiktig spolning. alg- och mossmedel avsett för betong, typ diskmedel eller annat passande rengöringsmedel.
- Färska oljefläckar sugs upp omedelbart eller använd ett oljeupplösande rengöringsmedel.
- Undvik att metallföremål ligger an mot betongen för att minska risken för rostfläckar.
- Fläckar som olja, färg, rost, mossa och alger bör åtgärdas så snart som möjligt.

IMPREGNERING

- Impregnering av betongytan ger ett extra skydd mot fukt, smuts och kalkutfällningar.

SALT OCH KEMIKALIER

- Undvik tösalt och kemikalier i direkt anslutning till produkten.
- Salter kan skada betongens yta och minska livslängden.

SKADOR

- Skador bör åtgärdas snarast för att undvika följdskador. Vid större skador – kontakta fackkunnig entreprenör eller leverantör.

Viktigt!

- Prova rengöringsmetoder på en mindre synlig yta först.
- Följ alltid gällande anvisningar för både produkter och utförande.

Med enkel tillsyn och varsam rengöring behåller stödmuren sin funktion och sitt utseende under lång tid.

